

# 产品规格书

---

PRODUCT SPECIFICATION

单双色 USB 卡

**HD-U62**

V2.1

## 一、概述

HD-U62 (简称 U62) 是一款采用 USB 接口通信的单双色 LED 显示屏控制卡, 通过 U 盘更新节目和调试参数。可显示文本、时钟、计时、农历等内容。配套软件界面简洁、操作方便, 同时具有低成本、高性价比等特点。

应用软件: HDSign (HD2020) 。

## 二、连接示意图

# U系列LED单色U盘控制卡

LED显示屏



U盘




U62

### 三、功能列表

功能项	功能说明
带载范围	单色 768*64, 最宽1536, 最高64; 双色 384*64
FLASH 容量	8M Byte (实用 5.2MB)
通讯端口	U盘
节目数量	1000个, 支持按键切换, 遥控切换
区域数量	20个, 独立分区, 独立特效, 独立边框
显示内容	文本、动画字、3D 字、图文 (图片、SWF)、Excel、时间、温度 (温湿度)、 计时、计数、农历
显示方式	顺序显示、按键切换、遥控控制
时钟功能	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持万年历、模拟时钟、农历</li> <li>2、正计时、倒计时显示</li> <li>3、显示字体、字号、位置等可以任意设定</li> <li>4、支持多时区显示</li> </ol>
扩展设备	温度、湿度、遥控、光敏等传感器
自动开关屏	支持定时开关机
亮度调节	支持三种亮度调节模式



## 六、接口说明



序号	接口	说明
1	电源接口	连接 5V 直流电源
2	USB 接口	插入 U 盘，可用于设置参数和更新节目
3	P5	连接温/湿度传感器
4	S1	按一下切换屏幕测试状态
5	P11	连接红外接收头，配合遥控器使用，用于切换节目
6	HUB 接口	2 个 HUB08+4 个 HUB12 接口，连接显示屏
7	按键接口	S2: 连接点动开关，切换下一个节目、计时开始、计数加 S3: 连接点动开关，切换上一个节目，计时复位，计数减 S4: 连接点动开关，节目控制、计时暂停、计数复位

## 七、基本参数

参数项	参数值
工作电压 (V)	DC 4.2V-5.5V
工作温度 (°C)	-40°C~80°C
工作湿度 (RH)	0~95%RH
存储温度 (RH)	-40°C~105°C

### 注意事项:

- 1) 为保证控制卡在正常运行中的时间存储, 请确保控制卡上的电池正常未松落;
- 2) 为确保系统的长期稳定运行, 请尽量使用标准的 5V 电源电压供电。